

Мастика клеящая универсальная термовлагостойкая NEOMID Super Contact



внутри/
снаружи



высокая
клеящая
способность



защита
от грибов
(плесени)



термостойкость



из природных
материалов



без резкого
запаха

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для кладки и облицовки печей и каминов, склеивания различных поверхностей. Выдерживает перепад температур в диапазоне от -50°C до +1300°C.

СВОЙСТВА:

- препятствует распространению микробов, развитию грибов и плесени, благодаря входящим в состав антисептическим добавкам;
- абсолютно безопасна для здоровья человека, благодаря отсутствию в составе органических смол, цементов, синтетических соединений, консервантов и т.п.;
- обладает устойчивостью к спиртам, щелочам и кислотам;
- производится из природных минералов;
- является экологически чистым продуктом;
- не имеет запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для кладки и облицовки печей и каминов, склеивания кафельной и метлахской плитки, стекла, пенополистирольных плит и плиток ПВХ, дерева, картона, бетона, кирпича, натурального и искусственного камня в любых сочетаниях; неглубокой шпатлевки, оштукатуренных и бетонных поверхностей; наклеивания фанеры на стяжку (кроме материалов на гипсовой основе и поверхностей, имеющих постоянный контакт с водой).

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- работы следует проводить при температуре не ниже +5°C;
- при склеивании материалов, имеющих периодический контакт с водой, использовать влагоустойчивые герметики или затирки для швов.

СОСТАВ

Связующее, инертный наполнитель, модифицирующие добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	шпатель, гребенчатый шпатель
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
ОБЩИЙ РАСХОД	0,5-1,7 кг/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1
ТОЛЩИНА СЛОЯ	не более 4 мм
ПОЛНОЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЕ	для элементов размером 0,09 м² – 120 ч при t +200°C, влажности 65%
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	-30°C < t < +30°C, 5 циклов замораживания-размораживания
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

Экспертное заключение № 78.01.09.233.П.5376 от 19.12.2011

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	528	192	80	36
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	44	48		
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4		
ЕМКОСТЬ	1.5 кг	4 кг	9 кг	20 кг