

Антисептик декоративный невымываемый NEOMID 435



внутри/
снаружи



защита от
насекомых



защита
от грибов
(плесени)



глубоко
проникает



паро- и газо-
проницаемость



экономичная
упаковка

НАЗНАЧЕНИЕ

Антисептик декоративный невымываемый для наружных и внутренних работ. Обеспечивает максимальную защиту различных пород древесины в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой.

СВОЙСТВА:

- защищает древесину от поражения дереворазрушающими и древоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет;
- при обработке придает древесине благородный коричневый оттенок, подчеркивает естественную структуру дерева;
- обработка составом придает поверхности высокую светостойкость и атмосферостойкость;
- химически связывается с древесиной, что усиливает консервирующие свойства состава;
- не создает на поверхности пленку, препятствующую «дыханию» древесины;
- при эксплуатации снаружи, для закрепления цвета рекомендуется покрыть обработанную поверхность лакокрасочным материалом;
- при эксплуатации внутри помещений не требует обязательной окраски лакокрасочными материалами;
- экологически безопасен.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав применяется для обеспечения максимальной защиты древесины в тяжелых условиях эксплуатации – причалов, террас, беседок, заборов, качелей, других уличных деревянных конструкций и сооружений, а также для защиты древесины, эксплуатируемой внутри помещений. Данный состав используется при обработке деревянных поверхностей, несущих на себе декоративную нагрузку.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

- работы с антисептиком проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°C;
- антисептик не совместим с защитными составами на основе хрома;
- следует избегать контакта концентрата с медными сплавами;
- максимальная защита достигается путем глубинной пропитки;
- фиксация средства в древесине происходит в течение 15 дней. В этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.




ВНИМАНИЕ! При эксплуатации древесины, обработанной составом, снаружи без покрытия лакокрасочными материалами возможно осветление цвета до близкого к естественному цвету древесины, что не влияет на биозащитные свойства состава.

СОСТАВ

Синергическая смесь комплексных соединений меди и функциональные добавки. Не содержит запрещенных в странах ЕС и РФ химических веществ, не содержит мышьяк, хром и производные фенола.

| | |
|------------------------------|---|
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | внутри/снаружи |
| РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ | кисть, валик, краскопульт |
| РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ) | 1:9, вода |
| t НАНЕСЕНИЯ | t > +5°C |
| ОБЩИЙ РАСХОД | для строганой древесины – 150-250 г/м², для пиленой древесины – 250-400 г/м² |
| КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ | 2-3 |
| ВРЕМЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СУШКИ | 20-30 мин |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ | не менее 48 ч |
| ЦВЕТ | коричневый |
| ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ | вода |
| t ХРАНЕНИЯ | +5°C < t < +40°C в прохладном месте, 5 циклов замораживания-размораживания |
| СРОК ГОДНОСТИ | 18 месяцев 5 суток – готовый раствор |
| СРОК ЗАЩИТЫ | до 35 лет |

СГР № RU.78.01.06.008.E.000141.05.17 от 18.05.2017

| | | | |
|------------------------------|--|--|---|
| ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE | 576 | 96 | 24 |
| КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE | 48 | 24 | |
| КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ | 12 | 4 | |
| ЕМКОСТЬ |  1 кг |  5 кг |  30 кг |